

		450 mm; Profundidade máxima: 450 mm; Capacidade: 50l. CARACTERÍSTICAS Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.				
Lote: 49 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16586	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA •? Lava louça industrial, tipo monocâmara. Dimensões e tolerância: Da máquina •?Largura: 595mm •?Profundidade: 615mm •?Altura: 840mm Espaço útil de lavagem •?Largura: 495mm •?Profundidade: 495mm •?Altura: 340mm •?Tolerância: +/-20% Características construtivas: •?Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. •?Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. •?Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). •?Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). •?Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. •?Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. •?Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. •?Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. •?Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. •?Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta.	1,00	UNI	9.935,00	9.935,00

		•?Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. •?O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. •?No produto acabado, o filme plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que na montagem do aparelho o filme seja previamente removido: ? de todas as suas partes internas; ? das dobras das portas; ? de qualquer outra parte junto a dobras; ? Sob qualquer elemento sobreposto.				
Lote: 45 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37249	GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.	1,00	UNID	699,00	699,00
Lote: 48 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37255	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PRONINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 720 mm; Largura máxima:	8,00	UNID	82,50	660,00

	•?8 prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. •?As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). •?Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. •?Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. •?Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. •?Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. •?Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. •?Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. •?Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. •?O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. •?Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. - Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: •?As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. •?Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. •?Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. •?Prateleiras em arame de aço inox AISI 304. •?Parafusos e porcas de aço inox. •?Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento em aço inox AISI 304.				
--	--	--	--	--	--

	1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. •?Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: •?Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). •?Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55mm e densidade mínima de 36 kg/m3. •?Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. •?Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). •?Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. •?Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. •?Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. •?Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. •?Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. •?Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). •?Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. •?O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. •?O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.				
--	---	--	--	--	--

		visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.				
Lote: 41 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16571	FREEZER VERTICAL 300 LT •?Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". •?O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. •?Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) - Capacidade: •?Capacidade total (volume interno): 300 litros. - Características construtivas: •?Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. •?Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. •?Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. •?Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. •?Compartimento de congelamento rápido. •?Lâmpada interna. •?Formas para gelo. •?Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. •?Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. •?Dobradiças metálicas. •?Pés com rodízios. - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. •?Sistema de refrigeração "frostfree". •?Gás refrigerante:	1,00	UNID	2.589,33	2.589,33
Lote: 43 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	6556	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - 410L	2,00	UNID	1.341,38	2.682,76
Lote: 44 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16594	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS Geladeira vertical industrial 4 portas – RF1 (Proinfância) Descrição: •?Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de	1,00	UNID	3.900,00	3.900,00

		•?Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; •?Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; •?Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; •?Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; •?Peças multicoloridas; •?Não tóxico. Dimensões •?Largura: 59cm; •?Altura: 128cm; - Comprimento: 205cm •?Tolerância: +/- 5%				
Lote: 37 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37263	FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA) Descrição: Potência: 1000W Consumo: 1,0kWh Cor: branco Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) Peso aproximado: 750g	2,00	UNID	62,08	124,16
Lote: 40 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37265	FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) Descrição: Forno de microondas Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações	2,00	UNID	328,48	656,96

		Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: •?Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm •?Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm •?Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: •?Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. •?Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. •?Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. •?Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). •?Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. •?Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.				
Lote: 34 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16548	Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno – ES Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno – ES (Proinfância) Características: •?Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; •?Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;	1,00	UNID	373,95	373,95

		Características: •?Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento – contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até+ 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. •?Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. •?Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/- 0,5mm para espessura. •?Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); •?Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). •?Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. •?Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira				
--	--	--	--	--	--	--

		•?Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 7,2 mm e máxima de 9,1mm; •?Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; •?Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; •?Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). •?Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem largas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor; •?Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.				
Lote: 33 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16543	Conjunto para professor – CJP-01 Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira. Mesa Descrição: •?Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: •?Altura da mesa: 76 cm •?Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm	2,00	UNID	179,70	359,40

		balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. •?Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). •?Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: •?Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões: •?Altura do assento da cadeira ao chão: 35cm •?Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm •?Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características:				
--	--	---	--	--	--	--

		•?Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptusgrandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; •?Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); •?Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. •?Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).				
Lote: 32 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16553	Conjunto para aluno tamanho 03- CJA- 03 Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 5 a 6 anos. Mesa Descrição: •?Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: •?Altura da mesa: 59,4 cm •?Tampo da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm Características: •?Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de	12,00	UNID	118,00	1.416,00

	confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). •?Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da empresa fabricante do componente injetado. •?Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: •?Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. Dimensões: •?Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm •?Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm •?Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: •?Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. •?Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto;				
--	---	--	--	--	--

		para lixo não reciclável, com capacidade de 50 litros; Características gerais: Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Eixo em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Possibilidade de aquisição com 3 ou 5 unidades				
Lote: 31 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16549	Conjunto para aluno tamanho 01 – CJA-01 Conjunto de mesa retangular com uma cadeira para crianças de 4 a 5 anos. Mesa Descrição: •?Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre Estrutura tubular de aço. Dimensões: •?Altura da mesa: 46 cm •?Tampo da mesa retangular para 01 lugar: 60 cm x 45 cm Características: •?Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. •?Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. •?Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior	12,00	UNID	125,00	1.500,00

		LARANJA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie <i>Eucalyptus grandis</i>, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 7,2 mm e máxima de 9,1mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor LARANJA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).				
Lote: 30 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37267	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Kit composto por 5 coletores para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 1 (um) coletor para lixo reciclável (vidro), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (papel), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo reciclável (metal), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 50 litros; 1 (um) coletor	1,00	KIT	499,66	499,66

1	16555	Conjunto coletivo tamanho 01 – CJC-01 Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças de 1 a 4 anos. Mesa Descrição: Mesa para altura do aluno compreendida entre 0,93m a 1,16m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço. Dimensões: Altura da mesa: 46 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm Características: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor LARANJA, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm); travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm); anel central confeccionado com segmento de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 76,2mm (3"), com espessura de 3mm e h = 40mm; Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor LARANJA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeiras Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor LARANJA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 26 cm Assento da cadeira: 26 cm x 34 cm Encosto da cadeira: 15,5 cm x 35 cm Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor	10,00	UNID	335,00	3.350,00
---	-------	--	-------	------	--------	----------



		assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Dimensões e design conforme projeto. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências). RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.				
Lote: 24 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	6568	CARROS COLETORES DE LIXO - CAPACIDADE 120L	2,00	UNID	239,61	479,22
Lote: 26 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37253	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800 W - CT (PROINFÂNCIA) Descrição: Especificações técnicas/ Potência: 800W Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado. Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml Potência do Juicer: 800W Volume: 0,0380 m³ Cor: Alumínio Tensão: 110V.	1,00	UNID	189,99	189,99
Lote: 27 - EXCLUSIVO ME E EPP						

		mm. - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.				
Lote: 22 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37245	CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA) Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA. Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10mm) Assento da cadeira: 31 x 40 cm Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm. Características: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do	16,00	UNID	31,38	502,08

		eletrostática. Empilhamento máximo recomendado: seis unidades. Cores: Diversas. Revestimento: Polipropileno				
		Dimensões: Altura do assento da cadeira ao chão: regulável Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm.				
Lote: 21 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37230	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS C6 (PROINFÂNCIA) Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. LOCAL: Secretaria, direção e sala dos professores. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100	3,00	UNID	203,98	611,94

MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



		•?Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; •?Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; •?Cinto tipo suspensório; •?Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR 300-1; Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas.				
Lote: 19 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16547	Cadeira fixa com braços – C7 •? Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano. Dimensões: •?Altura do assento da cadeira ao chão: regulável •?Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.	8,00	UNID	77,00	616,00
Lote: 20 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37246	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 (PROINFÂNCIA) Descrição: Cadeira fixa empilhável, injetada em poliuretano para uso adulto. Características: Estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16x30, com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura	4,00	UNID	79,84	319,36

		polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência RAL 7040). Requisitos de Segurança: •?O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis – Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico – Parte 1:Requisitos de Segurança. Colchão Dimensões: •?Comprimento: 1150mm •?Largura: 620mm •?Espessura: 120mm Características: •?Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) •?Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos.				
Lote: 18 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16554	Cadeira alta para alimentação de crianças – C1 •?Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: •?Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); •?Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). •?Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Características: •?Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; •?Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; •?Braços ou dispositivo para proteção lateral; •?Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada;	3,00	UNID	131,99	395,97

		•?Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem); Estrutura: •?Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira; •?Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); •?Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; •?Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; •?Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); •?Cabeceiras em MDP, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. •?Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA); •?Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. •?Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, híbrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica,				
--	--	--	--	--	--	--

AC

se

2

		polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.				
Lote: 15 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16574	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).	1,00	UNID	1.695,00	1.695,00
Lote: 17 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16537	Berço com colchão – BÇ1 •?Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melaminico e colchão em espuma D28. Berço Dimensões: •?Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm); •?Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm); •?Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm); •?Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm); •?Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm);	7,00	UNID	434,00	3.038,00

AC
 12
 R



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



		CARBONO - BA (PROI Público alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x 3,00mm; Pé central em aço de 2 x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; Em diversas cores; Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras plásticas para este acabamento. Dimensões: Largura: 180cm Altura: 220cm Comprimento: 440cm Tolerância + / - 5%				
Lote: 13 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16545	Banco retangular monobloco – B1 Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em	8,00	UNID	424,26	3.394,08

		redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem. Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado.				
Lote: 11 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16619	BALANÇA PLATAFORMA 150 kg BL2 •?Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem nãoAutomáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: •?Largura: 43cm. •?Comprimento: 61cm. •?Tolerância: +/- 10%. Capacidade: •?Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: •?Com plataforma e piso móvel. •?Coluna tubular longa. •?Divisão de 50g. •?Indicador: bateria de longa duração. •?Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. •?Botão liga/desliga. •?Com visor cristal líquido e dígitos grandes. •?Memória de tara e zero; sobra e falta. •?Teclas com funções. •?Tensão elétrica: 110 e 220V. •?Com carregador + bateria e demais acessórios. •?Rodízios de movimentação. •?Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. •?Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração.	1,00	UNI	789,00	789,00
Lote: 12 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37251	BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO	1,00	UNID	1.004,00	1.004,00

		puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deve ser tratado contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Rodapé em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta. Dimensões: Altura: 105cm Largura: 47cm Profundidade: 71cm. RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.				
Lote: 10 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37261	BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: Tipo III. Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nivel de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com	1,00	UNID	647,60	647,60



MUNICÍPIO DE IBAÍ

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



1	37241	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm), constituído por 16 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8. Dimensões: • Altura: 1945 mm • Largura: 1230 mm • Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.	2,00	UNID	1.159,99	2.319,98
Lote: 9 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37271	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINFÂNCIA) Descrição: Arquivo deslizante em aço chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico, com gavetas corredeiras reguláveis distanciadas a cada 400mm. O Sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os	1,00	UNID	535,00	535,00

		todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. Dimensões: •?Altura:198cm •?Largura:90cm •?Profundidade: 40cm				
Lote: 6 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37272	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA) Descrição: Armário suspenso, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acopladas 02 prateleiras em vidro 4mm, transparente. As portas devem possuir pitão para cadeado; Dimensões: Altura:150cm Largura:80cm Profundidade: 35cm	1,00	UNID	552,00	552,00
Lote: 7 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16551	Armário roupeiro em aço com 12 portas - AM2 •?Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm), constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; •?Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; •?Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: •?Altura: 1945 mm •?Largura: 900 mm •?Profundidade: 400 mm	2,00	UNID	620,00	1.240,00
Lote: 8 - EXCLUSIVO ME E EPP						



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



		DIMENSÕES Altura máxima: 55 mm; Largura máxima: 320 mm; Profundidade máxima: 240 mm. CARACTERÍSTICAS DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW DVD R/ -RW. Entrada USB. Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial Função Karakê com pontuação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
Lote: 4 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37260	APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKÊ - MS (PROINFÂNCIA) Dimensões Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 450 mm; Profundidade máxima: 300 mm. Descrição Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido; Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW; Rádio AM e FM; Controle remoto; Potência mínima: 20W; Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	5,00	UNID	340,00	1.700,00
Lote: 5 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	16539	Armário alto em aço com duas portas de abrir - AM4 •?Fornecimento e montagem de armário Alto em Aço.	3,00	UNID	550,49	1.651,47

		Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.				
Lote: 2 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37256	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA) DEFINIÇÃO Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's. - Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste - Ciclo frio: demais regiões DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora Altura máxima: 350 mm; Largura máxima: 1200 mm; Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora Altura máxima: 840 mm; Largura máxima: 950 mm; Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS Classificação do INMETRO A. Tecnologia do compressor inverter. Gás refrigerante R410a. Filtro anti-bactéria. Desumidificação. Controle remoto. Unidade evaporadora na cor branca. Funções timer, sleep e swing. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	1,00	UNID	2.747,68	2.747,68
Lote: 3 - EXCLUSIVO ME E EPP						
1	37257	APARELHO DE DVD - DVD - (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO DVD player com Karaokê LOCAL Sala multiuso, sala dos professores e secretaria (creche tipo 3).	2,00	UNID	122,33	244,66

2.5) Habilitada:

Ficaram habilitada as seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	041.420.939-75	90	15 Dia(s)
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/001-33	AIRTON BANDEIRA DA SILVA	884.032.209-44	90	15 Dia(s)
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	37.652.650/001-21	SILVIA SILVA DE SOUSA	318.920.780-15	90	15 Dia(s)

2.6) Inabilitadas:

Ficou inabilitada a seguinte empresa:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
AW XAVIER DIAS EPP	73.884.785/0001-86	ARGENILDO WAGERGILCE XAVIER DIAS	515.538.729-91	90	15 Dia(s)

2.7) Itens Desertos / Frustrados:

Lote: 1 - EXCLUSIVO ME E EPP						
Item	Código do produto	Nome do produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	37268	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall Tipo de ciclo Quente/Frio Cor Branco ENCE A Filtro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m³/h Controle remoto Sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V	2,00	UNID	1.159,99	2.319,98

		Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação.			
--	--	---	--	--	--

			soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.			
GEFERSO N JUNIOR WOGNEI EPP	47	1	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 02 LITROS	METAL FERREIRA	2,00	590,00
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	60	1	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) Descrição: Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.	LIBELL ACQUA FLEX	3,00	735,00

RTES RODOVIÁRI OS EIRELI			queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados. Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)			
INOVA COMERCIA L & TRANSP RTES RODOVIÁRI OS EIRELI	42	1	Gangorra com Manoplas duplas em polietileno – GA •?Gangorra com manoplas duplas; •?Base para apoio dos pés antiderrapante; •?Assento anatômico e antiderrapante; •?Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; •?Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; •?Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; •?Em diversas cores; •?Não tóxico. Dimensões: •?Largura: 40cm •?Altura: 47cm •?Comprimento: 151cm •?Tolerância: +/- 5%	LIG LIG CROCODILO	1,00	519,00
GEFERSO N JUNIOR WOGNEI EPP	46	1	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e	METAL FERREIRA	1,00	651,00

			demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
GEFERSO N JUNIOR WOGNEI EPP	36	1	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA) Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.	DOUBLE DREAM	2,00	88,95
GEFERSO N JUNIOR WOGNEI EPP	38	1	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO	ATLAS	1,00	5.189,20
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTE	39	1	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) Fogão industrial 06 bocas com	ITAJOBÍ 47123GAC/3 9008-EP	1,00	3.333,00

			•?Comprimento: 185cm; •?Largura: 65cm; •?Espessura: 05cm. Características: •?Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável; •?Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537			
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	29	1	Conjunto de colchonete para trocador (3 unidades) – CO2 •? Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. Dimensões: •?Comprimento: 100cm; •?Largura: 60cm; •?Espessura: 05cm. •?Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Características: •?Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadaço impermeável; •?Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537.	VITTALEX	1,00	197,00
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	35	1	ESPRESSADOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Espressador automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme	METAL FERREIRA	1,00	633,75

			Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica (APROVADO). Indicação da voltagem no cordão de alimentação.			
GEFERSO N JUNIOR WOGNEI EPP	23	1	CAFETEIRA ELETRICA - CF (PROINFÂNCIA) Descrição: Tipo de cafeteira: elétrica Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L 20 cafezinhos de 80 ml Potência (W): 1000W Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg	AGRATTO	1,00	150,35
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	25	1	Casinha de boneca multicolorida em polietileno – CS •?Casinha de boneca multicolorida com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; •?Balcão externo na janela (apoio para os braços); •?Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; •?Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; •?Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; •?Não tóxico. Dimensões: •?Largura: 131cm •?Altura: 143cm •?Comprimento: 161cm •?Tolerância: +/- 5%	FRESO CASINHA FNDE	1,00	1.899,00
TOP HOUSE COMERCIAL E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	28	1	Conjunto de colchonete para repouso (4 unidades) – CO3A ECO (Proinfância) •?Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões:	ECOESPUM A ECO SAUDE	6,00	349,00

			Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial "antiplash. Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.			
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	16	1	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM 2 COLUNAS Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.	LIBELL PRESS SIDE	2,00	1.097,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	041.420.939-75	90	15 Dia(s)
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	AIRTON BANDEIRA DA SILVA	884.032.209-44	90	15 Dia(s)
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	37.652.650/0001-21	SILVIA SILVA DE SOUSA	318.920.780-15	90	15 Dia(s)

2.2) Classificadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	041.420.939-75
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	AIRTON BANDEIRA DA SILVA	884.032.209-44
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	37.652.650/0001-21	SILVIA SILVA DE SOUSA	318.920.780-15

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:

Não houve registro de recursos.

2.4) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Preço
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	14	1	BATEDEIRA PLANETARIA - 20 LITROS Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Altura: 764mm Comprimento: 517mm Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade.	MANÁ BPM20	1,00	3.600,00



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos

- 1 -



RELATÓRIO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021 Processo Administrativo Nº 391/2021

1. DADOS GERAIS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EGÍDIO MOURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA GUAY, QUE SE ENCONTRA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNDE) Nº 201601345 - C/C 000043910-X BANCO DO BRASIL AG. 0602-5.

Data do Edital: 30/09/2021 (trinta dias de setembro de 2021)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 01 de Outubro de 2021, página 19, edição nº 2004;

Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 01 de Outubro de 2021;

Diário Oficial Estadual, dia 01 de Outubro de 2021, páginas 30/31, edição nº 11028;

Diário Oficial da União, dia 01 de Outubro de 2021, página 271, edição nº 1677-7069;

MUNICIPIO DE IBAITI
Data de publicação
01/10/2021

Recebimento das propostas: Até dia 14/10/2021 (quatorze dias de outubro de 2021), às 09:00 (nove horas) Online através do portal www.bll.org.br;

Pregoeiro: Rosângela Teixeira

Equipe de Apoio: Elaine Aparecida de Freitas, Adriana Carla de Moura Silva
Portaria nº 078/2021 de 02 de fevereiro de 2021

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas houve impugnação apresentada pela empresa K.C.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, sendo julgada improcedente não sendo necessária a paralização do certame.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
AW XAVIER DIAS EPP	73.884.785/0001-86	ARGENILDO WAGERGILCE XAVIER DIAS	515.538.729-91	90	15 Dia(s)



Município de Ibaiti - 2021
Análise fechamento licitação - Pregão presencial
Licitação de 47 a 47



Página: 1

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitário vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
Modalidade Pregão		21.234,27	19.032,25	26.818,12	24.023,20	2.794,92	10,42
Licitação: 47/2021 - Pregão		21.234,27	19.032,25	26.818,12	24.023,20	2.794,92	10,42
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O							
Lote: 14	EXCLUSIVO ME E EPP	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
16581	BATEDEIRA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Lote: 16	EXCLUSIVO ME E EPP	1.097,50	1.097,00	2.195,00	2.194,00	1,00	0,05
16575	BEBEDOURO	1.097,50	1.097,00	2.195,00	2.194,00	1,00	0,05
Lote: 23	EXCLUSIVO ME E EPP	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00	0,00
37259	CAFETEIRA	150,35	150,35	150,35	150,35	0,00	0,00
Lote: 25	EXCLUSIVO ME E EPP	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
16544	Casinha de boneca	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00
Lote: 28	EXCLUSIVO ME E EPP	467,48	349,00	2.804,88	2.094,00	710,88	25,34
16550	Conjunto de	467,48	349,00	2.804,88	2.094,00	710,88	25,34
Lote: 29	EXCLUSIVO ME E EPP	210,00	197,00	210,00	197,00	13,00	6,19
16540	Conjunto de	210,00	197,00	210,00	197,00	13,00	6,19
Lote: 35	EXCLUSIVO ME E EPP	633,75	633,75	633,75	633,75	0,00	0,00
37252	ESPRESSADOR DE	633,75	633,75	633,75	633,75	0,00	0,00
Lote: 36	EXCLUSIVO ME E EPP	88,95	88,95	177,90	177,90	0,00	0,00
37264	ESTERILIZADOR DE	88,95	88,95	177,90	177,90	0,00	0,00
Lote: 38	EXCLUSIVO ME E EPP	5.189,20	5.189,20	5.189,20	5.189,20	0,00	0,00
6559	FOGÃO 04 BOCAS DE	5.189,20	5.189,20	5.189,20	5.189,20	0,00	0,00
Lote: 39	EXCLUSIVO ME E EPP	5.403,00	3.333,00	5.403,00	3.333,00	2.070,00	38,31
37266	FOGÃO INDUSTRIAL	5.403,00	3.333,00	5.403,00	3.333,00	2.070,00	38,31
Lote: 42	EXCLUSIVO ME E EPP	519,04	519,00	519,04	519,00	0,04	0,01
16552	Gangorra com	519,04	519,00	519,04	519,00	0,04	0,01
Lote: 46	EXCLUSIVO ME E EPP	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00
16587	LIQUIDIFICADOR	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00
Lote: 47	EXCLUSIVO ME E EPP	590,00	590,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
15931	LIQUIDIFICADOR	590,00	590,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
Lote: 60	EXCLUSIVO ME E EPP	735,00	735,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
37269	PURIFICADOR DE	735,00	735,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
Total geral		21.234,27	19.032,25	26.818,12	24.023,20	2.794,92	10,42




Município de Ibaiti - 2021
Classificação por lote/itens deserto
Pregão 47/2021



Página:3

Produto	Status	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Lote 057 - EXCLUSIVO ME E EPP				752,16
Item 001: 6510 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100x100x20mm)	DESERTO	16,00	47,01	752,16
Lote 058 - EXCLUSIVO ME E EPP				834,00
Item 001: 16536 Poltrona individual estofada - PO	DESERTO	2,00	417,00	834,00
Lote 059 - EXCLUSIVO ME E EPP				500,00
Item 001: 37258 PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	500,00	500,00
Lote 061 - EXCLUSIVO ME E EPP				407,26
Item 001: 37244 QUADRO DE AVISOS METALICO - QC (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	203,63	407,26
Lote 062 - EXCLUSIVO ME E EPP				305,00
Item 001: 6543 QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90x1,20m	DESERTO	4,00	76,25	305,00
Lote 063 - EXCLUSIVO ME E EPP				926,55
Item 001: 37240 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	3,00	308,85	926,55
Lote 064 - EXCLUSIVO ME E EPP				424,64
Item 001: 37250 QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB2 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	424,64	424,64
Lote 065 - EXCLUSIVO ME E EPP				1.569,66
Item 001: 37262 SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	1.569,66	1.569,66
Lote 066 - EXCLUSIVO ME E EPP				454,72
Item 001: 37247 SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL - SF1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	454,72	454,72
Lote 067 - EXCLUSIVO ME E EPP				2.283,24
Item 001: 37270 TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	1.141,62	2.283,24
Lote 068 - EXCLUSIVO ME E EPP				1.243,17
Item 001: 16566 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO	DESERTO	1,00	1.243,17	1.243,17
Lote 069 - EXCLUSIVO ME E EPP				158,69
Item 001: 20780 Ventilador Exaustor Industrial - 40cm Diâmetro - Aço - Motor de 1/5cv	DESERTO	1,00	158,69	158,69
Lote 070 - EXCLUSIVO ME E EPP				610,64
Item 001: 37254 VENTILADORES DE TETO - VT (PROINFÂNCIA)	DESERTO	8,00	76,33	610,64
Qtde. itens desertos : 056			Total geral:	72.928,35



Município de Ibaiti - 2021
Classificação por lote/itens deserto
Pregão 47/2021



Página:2

Produto	Status	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Item 001: 37253 CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800 W - CT (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	189,99	189,99
Lote 027 - EXCLUSIVO ME E EPP				3.350,00
Item 001: 16555 Conjunto coletivo tamanho 01 - CJC-01	DESERTO	10,00	335,00	3.350,00
Lote 030 - EXCLUSIVO ME E EPP				499,66
Item 001: 37267 CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5 COLETORES - LX1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	499,66	499,66
Lote 031 - EXCLUSIVO ME E EPP				1.500,00
Item 001: 16549 Conjunto para aluno tamanho 01 - CJA-01	DESERTO	12,00	125,00	1.500,00
Lote 032 - EXCLUSIVO ME E EPP				1.416,00
Item 001: 16553 Conjunto para aluno tamanho 03- CJA-03	DESERTO	12,00	118,00	1.416,00
Lote 033 - EXCLUSIVO ME E EPP				359,40
Item 001: 16543 Conjunto para professor - CJP-01	DESERTO	2,00	179,70	359,40
Lote 034 - EXCLUSIVO ME E EPP				373,95
Item 001: 16548 Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno - ES	DESERTO	1,00	373,95	373,95
Lote 037 - EXCLUSIVO ME E EPP				124,16
Item 001: 37263 FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	62,08	124,16
Lote 040 - EXCLUSIVO ME E EPP				656,96
Item 001: 37265 FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	328,48	656,96
Lote 041 - EXCLUSIVO ME E EPP				2.589,33
Item 001: 16571 FREEZER VERTICAL 300 LT	DESERTO	1,00	2.589,33	2.589,33
Lote 043 - EXCLUSIVO ME E EPP				2.682,76
Item 001: 6556 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - 410L	DESERTO	2,00	1.341,38	2.682,76
Lote 044 - EXCLUSIVO ME E EPP				3.900,00
Item 001: 16594 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS	DESERTO	1,00	3.900,00	3.900,00
Lote 045 - EXCLUSIVO ME E EPP				699,00
Item 001: 37249 GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	699,00	699,00
Lote 048 - EXCLUSIVO ME E EPP				660,00
Item 001: 37255 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PRONINFÂNCIA)	DESERTO	8,00	82,50	660,00
Lote 049 - EXCLUSIVO ME E EPP				9.935,00
Item 001: 16586 MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA	DESERTO	1,00	9.935,00	9.935,00
Lote 050 - EXCLUSIVO ME E EPP				1.034,98
Item 001: 16583 MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 8 KILOS	DESERTO	1,00	1.034,98	1.034,98
Lote 051 - EXCLUSIVO ME E EPP				269,29
Item 001: 37243 MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	269,29	269,29
Lote 052 - EXCLUSIVO ME E EPP				1.078,50
Item 001: 16533 Mesa de Trabalho em Tampo Único	DESERTO	3,00	359,50	1.078,50
Lote 053 - EXCLUSIVO ME E EPP				864,00
Item 001: 37242 MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - M4 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	8,00	108,00	864,00
Lote 054 - EXCLUSIVO ME E EPP				309,00
Item 001: 37248 MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - M8 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	309,00	309,00
Lote 055 - EXCLUSIVO ME E EPP				3.041,28
Item 001: 16538 Mesa retangular monobloco - M1	DESERTO	4,00	760,32	3.041,28
Lote 056 - EXCLUSIVO ME E EPP				122,34
Item 001: 16585 MIXER DE ALIMENTOS	DESERTO	1,00	122,34	122,34




Município de Ibaiti - 2021
Classificação por lote/itens deserto
Pregão 47/2021



Página: 1

Produto	Status	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Lote 001 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37268 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - AR3 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	1.159,99	2.319,98
Lote 002 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37256 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	2.747,68	2.747,68
Lote 003 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37257 APARELHO DE DVD - DVD - (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	122,33	244,66
Lote 004 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37260 APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKE - MS (PROINFÂNCIA)	DESERTO	5,00	340,00	1.700,00
Lote 005 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16539 Armário alto em aço com duas portas de abrir - AM4	DESERTO	3,00	550,49	1.651,47
Lote 006 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37272 ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - AM3 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	552,00	552,00
Lote 007 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16551 Armário roupeiro em aço com 12 portas - AM2	DESERTO	2,00	620,00	1.240,00
Lote 008 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37241 ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	2,00	1.159,99	2.319,98
Lote 009 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37271 ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE AÇO - AQ1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	535,00	535,00
Lote 010 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37261 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	1,00	647,60	647,60
Lote 011 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16619 BALANÇA PLATAFORMA 150 kg BL2	DESERTO	1,00	789,00	789,00
Lote 012 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37251 BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROI	DESERTO	1,00	1.004,00	1.004,00
Lote 013 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16545 Banco retangular monobloco - B1	DESERTO	8,00	424,26	3.394,08
Lote 015 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16574 BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS	DESERTO	1,00	1.695,00	1.695,00
Lote 017 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16537 Berço com colchão - BÇ1	DESERTO	7,00	434,00	3.038,00
Lote 018 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16554 Cadeira alta para alimentação de crianças - C1	DESERTO	3,00	131,99	395,97
Lote 019 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 16547 Cadeira fixa com braços - C7	DESERTO	8,00	77,00	616,00
Lote 020 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37246 CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - C8 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	4,00	79,84	319,36
Lote 021 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37230 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS C6 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	3,00	203,98	611,94
Lote 022 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 37245 CADEIRA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - C4 (PROINFÂNCIA)	DESERTO	16,00	31,38	502,08
Lote 024 - EXCLUSIVO ME E EPP				
Item 001: 6568 CARROS COLETORES DE LIXO - CAPACIDADE 120L	DESERTO	2,00	239,61	479,22
Lote 026 - EXCLUSIVO ME E EPP				



Município de Ibaíti - 2021
Mapa da Licitação
Pregão 47/2021

Página:3


Data abertura: 14/10/2021		Data julgamento: 14/10/2021		Data homologação:						
Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 73.884.785/0001-86		CNPJ: 07.481.107/0001-48		CNPJ: 37.652.650/0001-21		CNPJ: 21.286.632/0001-33	
			Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR					8.179,20		2.094,00		13.750,00	
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR										



CNPJ: 73.884.785/0001-86 - AWXAVIER DIAS EPP
CNPJ: 37.652.650/0001-21 - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI
Emitido por: ANDREA CRISTINA GENTILE BUZQUIA, na versão: 5528 h


CNPJ: 07.481.107/0001-48 - GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
CNPJ: 21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

22/11/2021 15:52:37



Deserto: EMP - Empate EME - Empate ME

Deserto: EMP - Empate EME - Empate ME



Município de Ibaity - 2021
Mapa da Licitação
Pregão 47/2021


Página 1

Data abertura: 14/10/2021		Data julgamento: 14/10/2021		Data homologação:			
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço
Lote 012 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 DES BALANÇO DE 4 LUGARES COM	UNID	1,00	0,00				
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 013 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 DES Banco retangular monobloco - B1	UNID	8,00	0,00	GEFLEX B1			
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 014 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 BATEDERA PLANETARIA - 20 LITROS	UNID	1,00	0,00				
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 015 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 DES BATEDERA PLANETARIA 5 LITROS	UNID	1,00	0,00				
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 016 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO	UNID	2,00	0,00				
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 023 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 CAFETEIRA ELETRICA - CF (PROINFÂNCI	UNID	1,00	0,00	AGRATTO			
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 025 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 Casinha de boneca multicolorida em	UNID	1,00	0,00				
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 028 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 Conjunto de colchonete para repouso	UNID	6,00	0,00	VITTAFLX			
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 029 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 Conjunto de colchonete para trocado	UNID	1,00	0,00	VITTAFLX			
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 034 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 DES Escorregador com rampa e uma escada	UNID	1,00	0,00				
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00
Lote 035 - EXCLUSIVO ME E EPP							
001 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP	UNID	1,00	0,00	METAL FERREIRA			

CNPJ: 73.884.785/0001-86 - AW XAVIER DIAS EPP
CNPJ: 37.652.650/0001-21 - TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI
CNPJ: 73.884.785/0001-48 - GEFERSON JUNIOR WOONEI EPP
CNPJ: 21.286.632/0001-33 - INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVÁRIOS EIRELI
Emitido por: ANDREIA CRISTINA GENTILE BUZQUIA, na versão: 5528 h

FRU - Frustrado DES - Deserto EME - Empresa EME - Empresa ME





Município de Ibaiti - 2021

Classificação por lote

Pregão 47/2021



Página:1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Preço total
Lote 014 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84730-5 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	Classificado	3.600,00
Lote 016 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84730-5 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	Classificado	2.194,00
Lote 023 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	150,35
Lote 025 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84730-5 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	Classificado	1.899,00
Lote 028 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84729-1 TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	37.652.650/0001-21	Classificado	2.094,00
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	2.652,00
Lote 029 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	197,00
84729-1 TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	37.652.650/0001-21	Classificado	199,90
Lote 035 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	633,75
Lote 036 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	177,90
Lote 038 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	5.189,20
Lote 039 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84730-5 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	Classificado	3.333,00
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	4.497,00
Lote 042 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84730-5 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	Classificado	519,00
Lote 046 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	651,00
Lote 047 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84728-3 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	Classificado	1.180,00
Lote 060 - EXCLUSIVO ME E EPP			
84730-5 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	Classificado	2.205,00

Qtde. lances desistidos : 008

Qtde. lances frustrados : 000



Município de Ibaiti - 2021

Relação de Participantes

Pregão 47/2021



Página: 1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº 123/2006			
32442-6	73.884.785/0001-86	AW XAVIER DIAS EPP	Classificado
84728-3	07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	Classificado
84729-1	37.652.650/0001-21	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	Classificado
84730-5	21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	Classificado
Qtde de fornecedores: 004			

Qtde total de fornecedores: 004



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem na chave comutadora. Cordão de alimentação (cabicho) com 1200 mm de comprimento.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 651,00** Total Item: 651,00

LOTE 47	Quant.: 1	Num: 061	590,00	Total: 1.180,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: METAL FERREIRA	Modelo:
---------	-------------	-----------------------	---------

Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 02 LITROS

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 590,00** Total Item: 1.180,00

TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	37.652.650/0001-21	2.094,00
---	---------------------------	-----------------

LOTE 28	Quant.: 1	Num: 046	349,00	Total: 2.094,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ECOESPUMA	Modelo: ECO SAUDE
---------	------------------	------------------	-------------------

Descrição: Conjunto de colchonete para repouso (4 unidades) ? CO3 (Proinfância) ??Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões: ??Comprimento: 185cm; ??Largura: 65cm; ??Espessura: 05cm. Características: ??Revestimento em material têxtil plastificado, ?atóxico?, ref. ?CORINO?, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; ??Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 37

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 349,00** Total Item: 2.094,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 150,35** Total Item: 150,35

LOTE 29	Quant.: 1	Num: 066	197,00	Total: 197,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VITTALEX	Modelo:
---------	------------------	-----------------	---------

Descrição: Conjunto de colchonete para trocador (3 unidades) ? CO2 ??Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. Dimensões: ??Comprimento: 100cm; ??Largura: 60cm; ??Espessura: 05cm. ??Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura. Características: ??Revestimento em material têxtil plastificado, ?atóxico?, ref. ?CORINO?, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável; ??Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 197,00** Total Item: 197,00

LOTE 35	Quant.: 1	Num: 085	633,75	Total: 633,75
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: METAL FERREIRA	Modelo:
---------	------------------	-----------------------	---------

Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 633,75** Total Item: 633,75

LOTE 36	Quant.: 1	Num: 013	88,95	Total: 177,90
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: DOUBLE DREAM	Modelo:
---------	------------------	---------------------	---------

Descrição: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA) Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, equipado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 88,95** Total Item: 177,90

LOTE 38	Quant.: 1	Num: 097	5.189,20	Total: 5.189,20
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ATLAS	Modelo:
---------	------------------	--------------	---------

Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.189,20** Total Item: 5.189,20

LOTE 46	Quant.: 1	Num: 074	651,00	Total: 651,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: METAL FERREIRA	Modelo:
---------	------------------	-----------------------	---------